

ペール缶・一斗缶用 エアプレッシャーポンプシリーズ

高粘度液体の吐出に最適!!

塗料、ワニス、オイルなど

今
売れて
います!

缶の取り替えも簡単!

特長

- 1 5000cP以下の高粘度液体移送が可能
- 2 残液少なく、脈動なく吐出
- 3 様々な口径のペール缶、一斗缶に対応

エアプレッシャーポンプ
APP-C



缶を入れ
蓋をする



0.5MPa
圧力
かける



押し
出す

製品ページ!



専用容器にそのまま
ペール缶や一斗缶を入れるだけ

使用お客様からの声

使用液体に応じて、缶を
直接入れ替えて使用出
来る為、ポンプの内壁も
汚れることなく清潔に保
てるのが良いです

カスタマイズ
できる!

Option



ガンノズル
(GN-OL15)



耐油ホース



SUSホース

対応缶▶▶▶



オープン缶



クローズ缶



一斗缶

※外径φ316mm以上、高さ370mm以上の缶はご使用頂けません



仕様表	型式	使用液体	吐出量(L/min) (100時・低抵抗無)	押上揚程(m)	接合部材質			重量(kg)
					本体	接液部	パッキン	
					APP-C-AL	オイル	50	
APP-C-SUS	溶剤・酸・アルカリ			スチール	SUS	FKM		
APP-C-PP	酸・アルカリ							

アキュアシステム株式会社

〒522-0058 滋賀県彦根市須越町 1190 <http://www.aqsys.co.jp/>
TEL : 0749-47-5215 MAIL : aqua@aqsys.co.jp

name : FL-2020-01 3000 2020.02

販売店