

# 仕様表

## 流量計

型式	使用液体	精度 (%)	使用温度(°C)	最大目盛表示(L)		配管姿勢	流量範囲 (L/min)	最大使用圧力 (MPa)	配管接続		重量(kg)	図面
				部分積算	トータル積算				入口側	出口側		
TB-K24-Ad	水・アdblue用	±1%目盛補正	-10~+50°C	5桁表示0.1~99999L	6桁表示0.1~999999L	4方向可変	6~100	2	G1"(オス) G1"メスソケット付	G1"(オス)	0.4	外形図のみ
TB-K24-MM	灯油・軽油 水溶性液体	±1%(繰返0.2%)	-10~+50°C	5桁表示0.1~99999L	6桁表示0.1~999999L	4方向可変	6~120	2	G1"(オス) G1"メスソケット付	G1"(オス)	0.4	外形図のみ
MK33-25D	灯油・軽油	±1%(繰返0.2%)	-10~+60°C	3桁999.9L (一番右の小さな目盛0.1L単位で計算可能)	6桁999999L	4方向可変	20~120	1	G1"(メス)	G1"(メス)	2	外形図のみ
MK33-25OL	オイル (1,000cP以下)	±1%(繰返0.2%)	-10~+60°C	3桁999.9L (一番右の小さな目盛0.1L単位で計算可能)	6桁999999L	4方向可変	20~120	1	G1"(メス)	G1"(メス)	2	外形図のみ