

仕様表



エアパイプ付は、必ず「一斗缶用」「ペール缶用」の選定が必要です。缶によってエアパイプの長さが変わるためです。

型 式	使 用 液 体	使用缶	材 質		仕 様	図 面	
			本 体	パッキン			
PE-66	低粘度オイル・洗剤・ワックス	ペール缶 一斗缶	硬質ポリエチレン・66ナイロン	NBR	質量：80g	缶吐出口外径φ41	外形図のみ
BV-40			真鍮(クロムメッキ)・66ナイロン		質量：280g	缶吐出口外径φ41	外形図のみ
BV-50			真鍮(クロムメッキ)、SUS304		質量：600g	缶吐出口外径φ48.8	外形図のみ
BVA-40(50)			質量：640g(750g) エア抜きパイプ付		缶吐出口外径φ41(外径φ48.8)	外形図のみ	
SP-40(50)	溶 剤		SUS304	テフロン	質量：650g(760g) エア抜きパイプ付	缶吐出口外径φ41(外径φ48.8)	外形図のみ
SP-L40(50)					質量：650g(760g) エア抜きパイプ付・ハンドルレバーロック付	缶吐出口外径φ41(外径φ48.8)	外形図のみ
ND-40(50)	高粘度オイル・溶剤				質量：680g(760g) エア抜きパイプ付	缶吐出口外径φ41(外径φ48.8)	外形図のみ