

お客様各位

アクアシステム株式会社
営業部営業課 課長 宮田 研一郎
e-mail : aqua@aqsys.co.jp

カタログ正誤のお知らせとお詫び

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、格段のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先般、発行いたしました【製品カタログ Vo.18】掲載内容に誤りがございました。

ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げ、以下のように訂正させていただきます。

頁	該当箇所	誤	正
6	使用液体から選ぶ	APPQO400AS トリクレン●(使用可) APPQO-HAS トリクレン●(使用可) APPQ(AS)(OAS) トリクレン●(使用可)	トリクレン(使用不可)
13	仕様表⑧PST-20G 仕様表⑨PST-20SUS	重量(4.3kg) 重量(5.3kg)	重量(9.4kg) 重量(9.8kg)
18	仕様表②APPQO550S	角型ノズル(付属)	角型ノズル(オプション)
19	仕様表①、③、④ APPQO400 シリーズ 仕様表③APPQO400G	キャリア○付属する オイルストッパー・フィルター2枚 使用液体(オイル)	キャリア(オプション) オイルストッパー(フィルター2枚はオプション) 使用液体(灯油・軽油・オイル)
20	仕様表④、⑤、⑥APPQO シリーズ 仕様表⑦、⑧、⑨APPQ シリーズ	重量(1.5kg) 重量(3.4kg) ホース内径(Φ25)	重量(3.4kg) 重量(1.5kg) ホース内径(Φ19)
21	仕様表⑧、⑨EVC550 シリーズ	本体・ノズル材質(SUS)	本体・ノズル材質(AL・SPHC)
32	仕様表④、⑤GN-ALT20・25 仕様表⑩、⑪GN-SUS20・25	パッキン材質(PVDF・FFKM)	パッキン材質(PTFE・FFKM)
33	仕様表②ATNH-25 仕様表④、⑤ATNH-20T・25T	吐出口パイプ外径(24mm) 吐出口パイプ外径(30mm) パッキン材質(NBR)	吐出口パイプ外径(30mm) 吐出口パイプ外径(24mm) パッキン材質(PTFE・FFKM)
33	仕様表⑫GN-PP25K24 仕様表⑬GN-SUS25K24 仕様表⑭GN-PPS25K24 仕様表⑮GN-K600A 仕様表⑰ATPS-20Ad 仕様表⑳ATNP-PP20K24 仕様表㉑ATNP-SUS20K24	パッキン材質(FKM) パッキン材質(PVDF・FFKM) パッキン材質(FKM) 重量(2.9kg) パッキン材質(FKM) 型式(ATNP-PP20K24) パッキン材質(FKM)	パッキン材質(NBR・FKM) パッキン材質(NBR・PTFE・FFKM) パッキン材質(NBR・FKM) 重量(2.3kg) パッキン材質(NBR・FKM) 型式(ATNP-PP25K24) パッキン材質(NBR・FKM)
34	仕様表③、④MK33-25 シリーズ	重量(1.0kg)	重量(2.0kg)
35	仕様表④HTJ-C-200D	型式(HTJ-C-200D)	型式(HTJ-D-200D)
37	仕様表①、②Ad-1L・2L	吐出量 HIGH(60)LOW(38) 押上揚程(2m) 電源コード(2.5m) 重量①Ad-1L(1.8kg)②Ad-2L(1.9kg)	吐出量 HIGH(53)LOW(30) 押上揚程 HIGH(4m)LOW(2m) 電源コード モーター側(1.4m)コンセント側(1.1m) 重量①Ad-1L(2.2kg)②Ad-2L(2.5kg)
39	自重落下液取ホースセット	ネジ式 JEH-BKA(50A カプラ式)	ネジ式 JEH-BKA(ネジ式)写真白キャップ
40	HF-1000	ストレーナー(00 メッシュ)	ストレーナー(60 メッシュ)
43	仕様表①～⑱	記載重量(kg)	すべて油用の重量(kg)、水用(BC)は別途問い合わせ
45	特長	首振り機能付(AFG-18、AFD-18のみ)	首振り機能付(AFG-18、AFG-24、AFD-18のみ)