仕様表

型式	使用液体	使用可能粘度	吸入量(L/min)	揚程	材質			重量(kg)	コンプレッサー馬力	騒音(dB)1m時	図面
					本体・ノズル	パッキン	ホース(長さ・内径)				
APPQ クローズ缶用	オイル	1,000cP以下	20(1cP時)	最大1.5m	アルミ	フッ素	PVC(2m・φ19)	1.5	1馬力以上	–	○
APPQG クローズ缶用	灯油・軽油・ガソリン	1,000cP以下	20(1cP時)	最大1.5m	アルミ	フッ素	耐油性PVC(2m・φ19)	1.5	1馬力以上	–	○
APPQAS クローズ缶用	溶剤	1,000cP以下	20(1cP時)	最大1.5m	アルミ	フッ素	PP(2m・φ19)	1.5	1馬力以上	–	○
APPQO オープン缶用	オイル	1,000cP以下	75(1cP時)	最大2m	アルミ	NBR	PVC(2m・φ25)	3.4	1馬力以上	110	○
APPQOG オープン缶用	灯油・軽油・ガソリン	1,000cP以下	75(1cP時)	最大2m	アルミ	NBR	耐油性PVC(2m・φ25)	3.4	1馬力以上	110	○
APPQOAS オープン缶用	溶剤	1,000cP以下	75(1cP時)	最大2m	アルミ (フロート部・ナイロン)	フッ素	PP(2m・φ25)	3.4	1馬力以上	110	○
APPQO-H オープン缶用	オイル	5,000cP以下	80(1cP時)	最大5m	アルミ	NBR	PVC(2m・φ25)	4.9	3馬力以上	105	○
APPQO-HG オープン缶用	灯油・軽油・ガソリン	5,000cP以下	80(1cP時)	最大5m	アルミ	NBR	耐油性PVC(2m・φ25)	4.9	3馬力以上	105	○
APPQO-HAS オープン缶用	溶剤	5,000cP以下	80(1cP時)	最大5m	アルミ (フロート部・ナイロン)	フッ素	PP(2m・φ25)	4.9	3馬力以上	105	○