

## ■オートストップガンノズル

型 式	流量範囲	使用液体	使用圧力	材 質		接 続	質 量(kg)	図 面
				本 体	パッキン			
 ※ <b>ATNH-20</b> ATNH-FA(工進FA-100用)	※30~80L/min	灯油・軽油 ガソリン(ATNH-20のみ)	0.2MPa以下	アルミ	NBR	Rc3/4 スイベル付 工進FA-100用継手付	1.5	外形図のみ
 ※ <b>ATNH-25</b> ATNH-FR(工進FR-200用)	※60~90L/min	灯油・軽油 ガソリン(ATNH-25のみ)	0.2MPa以下	アルミ	NBR	Rc1スイベル付 工進FR-200用継手付	1.5	外形図のみ
<b>ATNH-20T</b> <b>ATNH-25T</b>	※30~80L/min	溶剤	0.2MPa以下	アルミ	テフロンパーフロ	Rc3/4 スイベル付 Rc1 スイベル付	1.5	外形図のみ
<b>ATNP-SUS20</b>	※20~80L/min	水・アドブルー	0.2MPa以下	ステンレス	フッ素・ナイロン	19mm ホース継手	1.5	外形図のみ

 ※ATNH-FA(工進FA-100用)・ATNH-FR(工進FR-200用)は、接続が工進専用の為通常ホースには使用出来ません。

※ノズル接続前流量