

エアモーター式/電動式 ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUS/CHD 1-20ASUSシリーズ



(資料請求番号：5301)

「CHD1-20SUS/CHD1-20ASUS シリーズ」は薬品・溶剤に対応する為、耐食性に優れた材質「SUS・PTFE・FFKM」を採用し、取扱いもエア式・電動式のラインナップでお客様に満足して頂ける価格で販売をしていく。

本体は軽量で持ち運びが便利。バルブ式やガンノズル付きを選択する事も可能。エア式は揮発性や引火性の高い場所、火気厳禁エリアに最適。電動は100V仕様。連続運転可能でPSE適合の安心・安全な製品である。

金属メッキ工場、リチウムバッテリー、染色、半導体、自動車、電化製品工場、化学薬品工場、薬品倉庫、上水排水処理、研究所や学校、病院などで利用されている。

<仕様>

使用液体：溶剤 ※材質を侵さないものに限り

エア/アルコール、シンナー、アセトン、メタノール、MEK等

電動/酢酸エチル、酢酸ブチル、過酸化水素水、水酸化ナトリウム等

対応粘度：100cP

吐出圧力：エア/0.03 電動/0.04Mpa

吐出量 1cP時：エア/30 電動/25L/min

押上揚程：3.5m

重量：7.0~8.6kg ※仕様による

アクアシステム(株)

〒522-0058 滋賀県彦根市須越町1190

TEL 0749(47)5215

FAX 0749(28)1474

E-mail: aqua@aqsys.co.jp

プレミアムパッケージ式 ポンプ (FTP-A型)

<機器・装置の概要>

工場・製造現場において、生産ラインに直結する真空源を生み出すルーツ式真空ポンプユニットであり、低騒音および大幅な省エネルギー化を実現し



(資料請求番号：5302)

たプレミアムパッケージポンプ (FTP-A型)を開発した。

(1)ラインナップ

200, 320, 400, 640, 1000 ml/h の5種類。

(2)省エネ

インバータで圧力一定制御をすることにより、目標圧力値に合わせた自動回転速度調整が可能となる。当社の従来機と比較し、33%以上の省エネルギー化を達成。

(3)運転操作性

外部の液晶タッチパネルにより、目標圧力値を設定することで自動運転が可能。

<特長>

(1)多段ルーツ式真空ポンプは、大気圧からの連続運転が可能で、広い圧力

範囲にわたり性能が安定している。

(2)使用圧力は圧力値メータにより確認

でき、省エネ効果の見える化を実施。

(3)複数ユニットを使用する場合は、台数制御運転により、最大8ユニット接続できる。

<セールスポイント>

運転状況をリアルタイムで把握して収集データを転送フィードバックできるIoT対応システムを構築した。運転圧力・電流といったデータを記録できる。

(株)アンレット 営業技術部

〒497-8531 愛知県海部郡蟹江町宝1-25


TEL 0567(95)1213

FAX 0567(95)7523

URL <http://www.anlet.co.jp>

E-mail: aki_yokoi@anlet.co.jp

イワキハイテクノポンプ 「IX-Dシリーズ」



(資料請求番号：5303)

あらゆる薬注現場のニーズに対応する高精度な制御を実現したIX-Dシリーズは、デジタルコントローラ搭載の直動ダイヤフラム式定量ポンプである。定量ポンプメーカーとしての長年の経験と、最新のモータ制御技術が融合、高分解能・高精度・省エネ化を実現し、工業プロセスから水処理まで、幅広い薬注プロセスでの自動化要求に応える。

<特長>

(1)幅広い制御範囲 (制御比 1:750)

(2)省エネルギー・ECO運転 (70% OFF)

(3)定量精度 (±1%)

(4)高圧縮・高効率ポンプ部

(5)均一・低衝撃注入

(6)フリー電源

(7)防水・防塵構造

(8)ダイヤフラム破損検知器装備

<主な仕様>

・吐出量範囲：0.2~300L/hr

・最高吐出圧力：1.0MPa

・主要材質：SUS, PVDF

(株)イワキ

〒101-8558 東京都千代田区神田須田町2-6-6

TEL 03(3254)2930

FAX 03(3254)2011

URL <http://www.iwakipumps.jp>