

関係各位 殿

アクアシステム株式会社
営業部

お詫びと訂正のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
当社発刊の「2022年度版製品カタログvol.22」におきまして、当社手際により誤記がありましたので訂正いたします。大変ご迷惑おかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
下記に正誤内容をまとめましたので、誠にお手数ではございますが、<正>に基づいてご確認頂きますようお願い申し上げます。

敬具

記

アクアシステム株式会社 製品カタログVol.22 正誤表

頁	該当箇所	誤	正
13	仕様表 CHD-20AHP(4)	接液部材質 FKM/NBR	接液部材質 FKM
16	商品説明 電動式ハンディポンプ EVシリーズ	※定格20分	※定格 30分
17	仕様表 EVシリーズ(1~12)	定格(分):20	定格(分): 30
19	仕様表 CHD-20HP(4)	接液部材質 FKM/NBR	接液部材質 FKM
27	仕様表 APPQO-HP2(6)	付属品 フィルタセット ー	付属品 フィルタセット ○※2
29	仕様表 APPQO400シリーズ 仕様表 項目部分	回収物:オイル・切削油・ゴミ・切粉(1cm以下)※1 最大吸入揚程(L/min)	回収物:オイル・切削油・ゴミ・切粉(100μ以上 1cm以下)※1 最大吸入揚程(m)
31	仕様表 EVC550-DTC/TCシリーズ(22~26)	推奨供給圧力(Mpa)	電源・電流
44	商品説明 自重落下ホースセット JEHシリーズ	2ロキャップ KK-2	2ロキャップ KK-2V (記載4箇所とも)
45	仕様表 IBC-MASTER(4)、IBC-MASTER-K24(5)	ホース材質(内径×長さ):NBR 吸入(φ19×1m)吐出(φ19×6m)	ホース材質(内径×長さ): NBR 吸入(φ19×1.5m)吐出(φ19×6m)
55	仕様表 GN-AL25K24(22)/GN-AL3025K24FA(23)	吐出口パイプ外径(mm):22.3	吐出口パイプ外径(mm): 25
	仕様表 GN-K600A(24)	付属品(継手サイズ) スイベル(メスG3/4)	付属品(継手サイズ) スイベル(Rc3/4)
	仕様表 ATNH-25K24(26)	吐出口パイプ外径(mm):24	吐出口パイプ外径(mm): 30
60	耐薬品表 APDQ1-25AS	クーラント液(不凍液):●	クーラント液(不凍液): ×

以下QRコードより、誤りを修正した最新版を掲載しておりますのでご活用ください。

製品カタログvol.22 PDFダウンロード【イブrosサイト】

